ROHS

Poles	DIM.A	DIM.B
2P	4.25	1.25
3P	5.50	2.50
4P	6.75	3.75
5P	8.00	5.00
6P	9.25	6.25
7P	10.50	7.50
8P	11.75	8.75
9P	13.00	10.00
10P	14.25	11.25
11P	15.50	12.50
12P	16.75	13.75
13P	18.00	15.00
14P	19.25	16.25
15P	20.50	17.50
16P	21.75	18.75



2P



3P







4~16P





■ 技术参数 SPECIFICATIONS

- ◆ 适用线规: AWG. #28~#32
  Applicable Wire: AWG. #28~#32
- ◆ 额定电压: 125V DC/AC(rms)
  Rated voltage: 125V DC/AC(rms)
- ◆ 额定电流: 1A (AWG. #28)
  Rated Current: 1A (AWG. #28)
- ◆ 耐压值: 250V AC/minute
  Withstand voltage: 250V AC/min.
- ◆ 工作温度: −40°C ~ +85°C
  Working Temp : −40°C ~ +85°C
- ◆ 绝缘电阻: ≥100 MΩ
  Insulation resistance: ≥100 MΩ
- ◆ 接触电阻: ≤20 mΩ
  Contact resistance: ≤20 mΩ

■ 材料 MATERIAL

- ◆ 绝缘体: 尼龙46, UL94−V0
  Insulator: PA46, UL94−V0
- ◆ 接触针: 磷铜
  Contact PIN: Phosphor bronze

APPROVALS		DATE	深圳市联丰盈电子有限公司 SHENZHEN LINFENYING ELECTRONIC CO.,LTD	
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07		
CHECKED			TITLE:	
APPROVALS			PART NO.	GP01-1250WV-NP
TOLERANCES ARE: 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~ 5 ±0.10		ANGLE ±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1 PROJ:
			DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———